

7 ハウジング付きラジアルベアリング (1/2)

| 品名 | 寸法 (mm) | | | | | Type | 耐荷重 (kgf) | | 備考 |
|--------------|---------|------|-------|------|------|------|-----------|-----|--------------------------|
| | D | D' | d | B | L | | Cr | Cor | |
| PCO166E-SUS | 16.6 | 19.0 | 6.2 | 7.6 | 10.0 | 6 | 2 | 1 | オールステンレス製 |
| PCO166E | 16.7 | 18.5 | 6.2 | 7.6 | 10.0 | 6 | 10 | 5 | |
| PCA198E | 19.8 | 22.2 | 6.2 | 10.0 | 14.0 | 1 | 28 | 15 | |
| PCA22E-B | 22.0 | 25.0 | 6.2 | 10.0 | 14.0 | 1 | 29 | 21 | |
| PCO261ED-4.0 | 26.1 | 28.5 | 8.1 | 9.5 | 13.5 | 7 | 10 | 6 | |
| PCO294ED | 29.4 | 31.5 | 8.3 | 9.2 | 14.2 | 7 | 18 | 11 | |
| PCO29E-A | 29.4 | 31.5 | 12.2 | 10.0 | 15.0 | 1 | - | - | |
| PCA306E | 30.6 | 33.5 | 12.2 | 13.0 | 17.0 | 1 | 80 | 53 | |
| PCA336ED | 33.6 | 38.0 | 12.2 | 11.0 | 16.0 | 2 | 35 | 26 | |
| PCR35ED-6.5 | 35.2 | 38.0 | 12.0 | 11.0 | 17.5 | 12 | 59 | 29 | #6901ZZ ベアリング入り |
| PCO352ED | 35.2 | 38.0 | 12.2 | 9.0 | 14.0 | 7 | 21 | 16 | d=8.2 もあります |
| PCA35ED | 35.7 | 38.0 | 12.2 | 11.0 | 16.0 | 2 | 26 | 19 | |
| PCO35ED-SUS | 35.7 | 38.0 | 12.2 | 9.0 | 13.0 | 7 | 8 | 6 | オールステンレス製 |
| PCR362ED-6.5 | 35.9 | 41.7 | 12.0 | 11.0 | 17.5 | 12 | 59 | 29 | #6901ZZ ベアリング入り |
| PCR362ED-NS | 35.9 | 41.7 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 8 | 21 | 12 | 樹脂リテーナ付き |
| PCR36ED-NS | 36.3 | 40.5 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 8 | 21 | 12 | 樹脂リテーナ付き |
| PCO377ED | 37.7 | 42.5 | 12.2 | 9.0 | 15.5 | 7 | 21 | 16 | |
| PCR39ED-NS | 39.2 | 42.5 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 8 | 21 | 12 | 樹脂リテーナ付き |
| PCR395ED-6.5 | 39.5 | 42.5 | 12.0 | 12.7 | 19.2 | 12 | 104 | 48 | #6001ZZ ベアリング入り |
| PCR39ED | 39.5 | 42.5 | 12.1 | 12.7 | 17.7 | 8 | 35 | 20 | 樹脂リテーナ付き |
| PCP39E-A | 39.9 | 42.5 | 12.1 | 13.0 | 18.0 | 11 | 70 | 50 | 樹脂ブッシュ付き |
| PCO395ED | 39.5 | 42.5 | 12.2 | 12.0 | 17.2 | 7 | 90 | 70 | |
| PCO39E-B SUS | 39.7 | 42.7 | 12.1 | 9.0 | 15.5 | 7 | 8 | 6 | オールステンレス製 |
| PCO399ED | 39.9 | 42.5 | 12.2 | 9.0 | 14.0 | 7 | 21 | 16 | |
| PCO419ED | 41.9 | 43.5 | 12.2 | 9.0 | 14.0 | 7 | 21 | 16 | |
| PCA422ED-4.0 | 41.9 | 44.0 | 8.2 | 10.0 | 14.0 | 2 | 20 | 12 | |
| PCN842 | 42.0 | 43.5 | 8.1 | 25.0 | 32.0 | 5 | 10 | - | 樹脂製 |
| PCA42ED | 42.3 | 45.0 | 8.1 | 11.0 | 18.0 | 2 | 25 | 15 | |
| PCO436ED-4.0 | 43.6 | 48.6 | 12.2 | 9.0 | 13.0 | 7 | 21 | 16 | |
| PCO44E-A | 44.1 | 48.5 | 12.2 | 12.0 | 14.7 | 7 | 94 | 76 | |
| PCR45E-B | 45.0 | 48.2 | 12.0 | 10.5 | 17.0 | 12 | 104 | 48 | #6001ZZ ベアリング入り |
| PCR45E-AS | 45.0 | 48.2 | 12.1 | 10.5 | 17.0 | 8 | 35 | 20 | 樹脂リテーナ付き |
| PCO45E-A | 45.0 | 48.2 | 12.2 | 9.0 | 15.5 | 7 | 21 | 16 | |
| PCN45E-G | 45.2 | 48.5 | 11.2* | 13.5 | 17.5 | 10 | - | - | プレス製ベアリング入り |
| PCN45E-G-ZZ | 45.2 | 48.5 | 11.2* | 13.5 | 17.5 | 10 | - | - | #6002ZZ ベアリング入り |
| PCO45ED | 45.6 | 48.8 | 12.2 | 12.0 | 17.0 | 7 | 90 | 70 | |
| PCA470EE | 47.0 | 50.0 | 8.2 | 9.0 | 13.0 | 2 | 21 | 13 | d=6.0 ,9.2 ,10.2 もあります |
| PCO47E-A SUS | 47.0 | 50.0 | 12.1 | 9.0 | 15.5 | 7 | 8 | 6 | オールステンレス製 |
| PCE473FW | 47.3 | 50.0 | M10.0 | 15.0 | 22.2 | 5 | - | - | |
| PCO47E-B | 47.5 | 50.0 | 12.2 | 9.0 | 14.0 | 7 | 21 | 16 | |
| PCE47F | 47.5 | 50.8 | 11.8* | 12.7 | 15.0 | 3 | 95 | 62 | d=10.0 ,11.2 ,12.1 もあります |
| PCO120Y-B | 47.5 | 50.8 | 12.1 | 12.7 | 16.7 | 9 | 90 | 70 | |
| PCA515ED | 51.5 | 56.5 | 17.2 | 15.0 | 20.0 | 2 | 155 | 119 | |
| PCR52ED-6.5 | 52.1 | 54.6 | 12.0 | 14.2 | 20.7 | 12 | 166 | 74 | #6201ZZ ベアリング入り |
| PCO52ED-RS | 52.1 | 54.6 | 12.2 | 14.2 | 54.6 | 7 | 87 | 56 | 片ゴムシール入り |
| PCR52ED | 52.1 | 54.6 | 17.2 | 14.0 | 20.5 | 8 | 166 | 108 | リテーナ付き |
| PCR533ED | 53.1 | 57.0 | 12.0 | 14.9 | 14.9 | 8 | 173 | 77 | #6201ZZ ベアリング入り |
| PCR533ED-6.5 | 53.1 | 57.0 | 12.0 | 14.9 | 21.4 | 12 | 173 | 77 | #6201ZZ ベアリング入り |
| PCR53ED | 53.1 | 57.3 | 17.2 | 14.0 | 20.1 | 8 | 166 | 108 | フェルト入り、リテーナ付き |
| PCA532ED | 53.2 | 57.0 | 12.2 | 12.7 | 19.2 | 2 | 74 | 56 | |
| PCA53ED | 53.2 | 57.0 | 17.2 | 12.7 | 16.7 | 2 | 107 | 87 | d=12.2 ,15.2 もあります |
| PCE540F | 54.0 | 57.0 | 20.0 | 12.0 | 16.0 | 3 | 124 | 105 | |
| PCR54ED-NS | 54.2 | 56.5 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 8 | 21 | 12 | 樹脂リテーナ付き |
| PCA54ED | 54.3 | 57.0 | 12.2 | 12.7 | 16.7 | 2 | 74 | 56 | |

7 ハウジング付きラジアルベアリング(2/2)

| 品名 | 寸法 (mm) | | | | | Type | 耐荷重 (kgf) | | 備考 |
|---------------|---------|------|-------|------|------|------|-----------|-----|-----------------------|
| | D | D' | d | B | L | | Cr | Cor | |
| PCA55ED | 54.8 | 60.5 | 17.2 | 12.7 | 16.7 | 2 | 107 | 87 | d=12.2 , D=58.0 もあります |
| PCO56ED | 55.2 | 60.5 | 20.3 | 14.0 | 18.0 | 7 | 102 | 90 | |
| PCO56ED-SUS | 55.2 | 60.5 | 20.3 | 14.0 | 18.0 | 7 | 34 | 30 | オールステンレス製 |
| PCR1256ED-6.5 | 56.0 | 59.3 | 12.0 | 12.7 | 19.2 | 12 | 130 | 60 | #6001ZZ ベアリング入り |
| PCA56ED-6.5 | 56.0 | 59.3 | 12.1 | 12.7 | 19.2 | 2 | 97 | 73 | |
| PCR1256ED | 56.0 | 59.3 | 12.1 | 12.7 | 19.2 | 8 | 57 | 33 | リテーナ付き |
| PCE57F | 57.2 | 60.5 | 11.8* | 12.7 | 15.0 | 3 | 95 | 62 | d=12.1 もあります |
| PCO1257ED-SUS | 57.5 | 60.5 | 12.2 | 14.0 | 19.0 | 8 | 36 | 23 | オールステンレス製 |
| PCR58ED-NS | 57.7 | 60.8 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 8 | 28 | 16 | 樹脂リテーナ付き |
| PCO120S-F | 59.5 | 62.7 | 11.8* | 12.7 | 16.7 | 9 | 90 | 70 | d=12.1 もあります |
| PCR62ED-NS | 62.5 | 65.6 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 8 | 28 | 16 | 樹脂リテーナ付き |
| PCR68ED-9.4 | 66.9 | 73.0 | 17.0 | 16.0 | 25.4 | 12 | 152 | 82 | #6003ZZ ベアリング入り |
| PCR68ED | 66.9 | 73.0 | 20.1 | 17.0 | 26.4 | 8 | 205 | 139 | フェルト入り、リテーナ付き |
| PCO68ED | 66.9 | 73.0 | 20.1 | 17.0 | 24.0 | 7 | 203 | 159 | |
| PCR67ED-NS | 67.2 | 70.3 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 8 | 28 | 16 | 樹脂リテーナ付き |
| PCE700FR | 70.0 | 72.5 | 20.0 | 12.0 | 16.0 | 3 | 124 | 105 | |
| PCA71ED | 70.7 | 76.3 | 17.2 | 13.0 | 18.0 | 2 | 128 | 98 | |
| PCR72ED-NS | 72.0 | 75.1 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 8 | 28 | 16 | 樹脂リテーナ付き |
| PCR76ED-NS | 75.8 | 79.0 | 12.2 | 11.0 | 17.5 | 8 | 28 | 16 | 樹脂リテーナ付き |
| PCE830FR | 83.0 | 86.0 | 20.0 | 12.0 | 16.0 | 3 | 124 | 105 | |

注：(1) 弊社製品は基本的に受注生産となっております。

(2) 耐荷重は計算値です。

* 内輪-HEX 対辺寸法

