

3

ラジアルベアリング

経済性が高く、充分な熱処理による対摩耗性・耐久性の高さを実現しています。



品名	寸法 (mm)				Type	耐荷重 (kgf)		備考
	D	d	B	L		Cr	Cor	
#608ZZ	22.0	8.0	7.0	7.0	1	345	140	※
#628ZZ	24.0	8.0	8.0	8.0	1	400	166	※
#6001ZZ	28.0	12.0	8.0	8.0	1	540	236	※
#6002ZZ	32.0	15.0	9.0	9.0	1	585	285	※
#6003ZZ	35.0	17.0	10.0	10.0	1	680	335	※
#6200ZZ	30.0	10.0	9.0	9.0	1	540	239	※
#6201ZZ	32.0	12.0	10.0	10.0	1	728	310	※
#6204ZZ	47.0	20.0	14.0	14.0	1	1350	665	※
#6301ZZ	37.0	12.0	12.0	12.0	1	1010	420	※
#6901ZZ	24.0	12.0	6.0	6.0	1	289	146	※
#6902ZZ	28.0	15.0	7.0	7.0	1	436	224	※
#6903ZZ	30.0	17.0	7.0	7.0	1	465	258	※

注：(1)弊社製品は基本的に受注生産となっております。(2)耐荷重は弊社計算値です。

※海外製 JIS O級 相当

●その他品番もございます。お問い合わせください。

Type 1

